



°1

SÉRIE

CHOIX D'INSTALLATION, PERFORMANCE ET TRANQUILLITÉ

Les ventilateurs de la Série °1 sont le premier choix des professionnels. Ils sont offerts avec une option deux vitesses, un grand choix de capacités et trois types d'installation. Ultra-silencieux et munis d'un moteur lubrifié à vie, les ventilateurs de salle de bains de la Série °1 vous procurent tranquillité d'esprit avec une garantie de 5 ans.

5 ANS GARANTIE

FACILE À INSTALLER

CONÇUS AU QUÉBEC

ULTRA-SILENCIEUX

pi2 46 PI² À 168 PI²

2 OPTION DEUX VITESSES

OPTION LUMIÈRES (LUMIÈRE ET VEILLEUSE)

MOTEUR ET SUPPORT AMOVIBLES FACILITANT L'INSTALLATION PAR UNE SEULE PERSONNE

CHOIX DE TROIS TYPES D'INSTALLATION

MOTEUR À ROULEMENT À BILLES EFFICACE, SILENCIEUX ET LUBRIFIÉ À VIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	PRODUIT	VOLUME SONORE	DÉBIT	SORTIE	CAPACITÉ	
	CODE	SONES	PCM	PO	PI ²	
SIMPLE VITESSE	BFSQ050	0.3	50	4	46	OUI
SIMPLE VITESSE	BFSQ080	0.6	80	4	75	OUI
SIMPLE VITESSE	BFSQ110	1.2	110	4	103	OUI
SIMPLE VITESSE (ROUE LARGE)	BFSQ150L5	1.0	150	5	140	OUI
SIMPLE VITESSE (ROUE LARGE)	BFSQ180L5	1.5	180	5	168	OUI
DOUBLE VITESSE	BFSQ110-050	1.2 – 0.3	110 – 50	4	103	OUI
DOUBLE VITESSE + LUMIÈRE FLUORESCENTE + VEILLEUSE	BFSQLF110-070	1.2 – 0.4	110 – 70	4	103	OUI
DOUBLE VITESSE + LUMIÈRE INCANDESCENTE + VEILLEUSE	BFSQLI110-070	1.2 – 0.4	110 – 70	4	103	NON
ENSEMBLE GRILLE ET LUMIÈRE POUR BFSQLF	LK-BFSQLF	---	---	---	---	---
ENSEMBLE GRILLE ET LUMIÈRE POUR BFSQLI	LK-BFSQLI	---	---	---	---	---

Tous les modèles sont homologués pour une utilisation au-dessus de la baignoire et de la douche lorsqu'ils sont raccordés à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).




CONFORT 360

°STELPRO vous offre une gamme unique de produits innovateurs, conçus et fabriqués au Québec selon les plus hauts standards de qualité de l'industrie. Mais au-delà de nos produits, c'est une solution globale du confort que °STELPRO propose, une façon de voir chaque élément, du chauffage à la ventilation, comme une composante parfaitement intégrée à votre environnement. Les produits °STELPRO combinent performance optimale avec design unique et avant-gardiste, unissant ainsi tous les aspects du confort.



STELPRO.COM



DEP-FANS-FR 1013



SÉRIES BFSQ, BFQ ET BFN
VENTILATEURS DE SALLE DE BAINS

LA VENTILATION MIEUX PENSÉE





1



2



VENTILATEURS

1

BFQL

2

BFQ

°2

SÉRIE

CONFORT, ÉLÉGANCE ET DISCRÉTION

Les ventilateurs de salle de bains de la Série °2 se distinguent par leur design moderne et leur conception intelligente. Ils sont reconnus dans l'industrie pour leur grande polyvalence. Ils sont très faciles à installer et leur moteur est lubrifié à vie. Une option avec lumière est également offerte.

3 ANS

GARANTIE



FACILE À INSTALLER



CONÇUS AU QUÉBEC



TRÈS SILENCIEUX

pi2

46 PI² À 94 PI²



OPTION LUMIÈRE



MOTEUR ET SUPPORT AMOVIBLES FACILITANT L'INSTALLATION PAR UNE SEULE PERSONNE



CHOIX DE DEUX TYPES D'INSTALLATION



MOTEUR À ROULEMENT À BILLES EFFICACE, SILENCIEUX ET LUBRIFIÉ À VIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	PRODUIT	VOLUME SONORE	DÉBIT	SORTIE	CAPACITÉ	
	CODE	SONES	PCM	PO	PI²	
SIMPLE VITESSE	BFQ050	0.3	50	4	46	OUI
SIMPLE VITESSE	BFQ080	1.2	80	4	75	OUI
SIMPLE VITESSE	BFQ100	2	100	4	94	OUI
SIMPLE VITESSE + LUMIÈRE FLUORESCENTE	BFQLF080	1.3	80	4	75	OUI

Tous les modèles sont homologués pour une utilisation au-dessus de la baignoire et de la douche lorsqu'ils sont raccordés à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).

1



2



3



VENTILATEURS

1

BFN090 et BFN130

2

BFN050 et BFN070

3

BFNHL070

°3

SÉRIE

LA QUALITÉ À PRIX D'AMI

La série °3 de °STELPRO offre le meilleur rapport qualité/prix de l'industrie. Parmi les cinq modèles de la série, vous trouverez aisément celui qui répond le mieux à tous vos besoins.

1 AN

GARANTIE



CONÇUS AU QUÉBEC

pi2

46 PI² À 120 PI²



UN TYPE D'INSTALLATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	PRODUIT	VOLUME SONORE	DÉBIT	SORTIE	CAPACITÉ
	CODE	SONES	PCM	PO	PI²
SIMPLE VITESSE	BFN050	3	50	3	46
SIMPLE VITESSE	BFN070	5.5	70	3	65
SIMPLE VITESSE + LUMIÈRE CHAUFFANTE	BFNHL070	4	70	4	65
SIMPLE VITESSE	BFN090*	2.5	90	4	85
SIMPLE VITESSE	BFN130*	5	130	4	120
ENSEMBLE BOÎTIER	BFN050FR6	3	50	3	46
ENSEMBLE MOTEUR + GRILLE	BFN050M06	3	50	3	46
ENSEMBLE BOÎTIER	BFN090FR6	2.5	90	4	85
ENSEMBLE MOTEUR + GRILLE	BFN090M06	2.5	90	4	85

*Les modèles BFN090 et BFN130 sont homologués pour une utilisation au-dessus de la baignoire et de la douche lorsqu'ils sont raccordés à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).

