



C A P E L L A

SÉRIE 33/36

FOYER AU GAZ ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE

OPTIONS DE BORDURES

NOIR

ÉTAIN

VEINE DE CUIVRE

STYLE



COLLECTION DE ROCHES



PIERRES DÉCORATIVES



BRAISE DE VERRES DÉCORATIFS

DOUBLURES DE BRIQUES



CHEVRON (IDV36 seulement)



TRADITIONNELLE



TOUT SIMPLEMENT VOTRE STYLE!

Transformez votre foyer au bois existant et lui redonner ses lettres de noblesses avec le foyer encastrable Capella. Avec sa façade pleine vision, de sa collection de pierres contemporaines et de verres, vous conviendrez que le Capella s'harmonise parfaitement aux tendances actuelles.

Modèle	IDV33N /IDV33NE	IDV33LP / IDV33LPE	IDV36N / IDV36NE	IDV36LP / IDV36LPE
Combustible	gaz naturel	gaz propane	gaz naturel	gaz propane
Entrée	31 000 BTU	28 500 BTU	34 250 BTU	30 000 BTU
Bas	20 900 BTU	23 100 BTU	24 000 BTU	22 840 BTU
EFFICACITÉ(P.4.1-02)	57.4%	57.9%	58.4%	59.9%

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
IDV33	26 1/4"	21 3/8"	14 3/8"
IDV36	30 3/4"	25 5/8"	14 3/8"

COUVERTURE MINIMALE DE L'APPAREIL

IDV33	LARGEUR	HAUTEUR	IDV36	LARGEUR	HAUTEUR
IDV33 (persiennes)	34 1/2"	24 3/8"	IDV36 (persiennes)	39"	28 3/4"
IDV33 (pleine vision*)	32 3/4"	22 3/4"	IDV36 (pleine vision*)	37 1/4"	27"
*Dimensions du contour de l'ensemble pleine vision					

DIMENSIONS, ENSEMBLE DE PERSIENNES ET CONTOURS

IDV33	LARGEUR	HAUTEUR	IDV36	LARGEUR	HAUTEUR
I33LK (persiennes)	34 1/2"	24 3/8"	I36LK (persiennes)	39"	28 3/4"
I33S3426B (Contours)	34 1/2"	26 1/2"	I36S3931B	39"	31 3/4"
I33S4028B (Contours)	40"	28 1/4"	I36S4432B	44"	32 3/8"
I33S4430B (Contours)	44"	30 5/8"	I36S4736B (Contours Universels)	47"	36"
I33S4535B (Contours Universels)	45"	35"			

DIMENSIONS, ENSEMBLE PLEINE VISION ET CONTOURS

IDV33	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
I33CV (pleine vision)	35 7/8"	24 1/4"	1 1/4"
I33SPF1	39 3/8"	29 1/8"	1 1/4"
I33SSI	39 3/8"	26"	1 1/4"
I33CV3	35 7/8"	24 1/4"	3 1/2"
IDV36	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
I36CV (pleine vision)	40"	28 1/2"	1 1/4"
I36SS1	43 1/2"	30 1/4"	1 1/4"
I36CV3	40"	28 1/2"	3 1/2"



L'appareil illustré est le foyer encastrable à évacuation directe IDV36N – gaz naturel, avec l'ensemble pleine vision I36CVBL – noir, le support de verres MQRSP8, la braise de verres décoratifs MQG5A – bleu cobalt, et la doublure de porcelaine IDV36PRL.



L'appareil illustré est le foyer encastrable à évacuation directe IDV33LP – propane, avec l'ensemble de bûches chêne fendu LOGC35, l'ensemble pleine vision I33CVCV – cuivre, le contour I33SS1CV – cuivre et la doublure de porcelaine IDV33RL.

CARRACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- > Brûleur double avec braise incandescente et lit de cendre décoratif
- > Système de valve Millivolt ou IPI (Veilleuse à allumage intermittent) qui permet un fonctionnement même en cas de panne d'électricité avec ajustement de chaleur et de flamme
- > Allumeur piézo sans allumette
- > Verre céramique qui irradie la chaleur
- > Interrupteur à bascule marche/arrêt
- > Ventilateur à vitesse variable activé par la chaleur
- > Écran de sécurité*



ÉCRAN DE SÉCURITÉ

CARRACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble pleine vision – Noir, étain et veine de cuivre

Contour pour ensemble pleine vision – Noir, étain et veine de cuivre

Contour type cadre photo pour ensemble pleine vision – Noir

Ensemble de persiennes pour grille – Grilles disponibles en noir, série classique, noire avec accents chrome, laiton poli ou antique

Contour pour ensemble de persiennes – Noir

Ensemble de roches contemporaines* – Naturelles ou multicolores (support de roches – requis)

Pierres décoratives et morceaux de braises – (support de verres – requis)

Braises de verres décoratifs* – Glacier, noir, blanc, Cobalt (bleu) ou bronze (support de verres – requis)

Ensemble de bûches – Chêne fendu

Thermostat mural – Régulier marche/arrêt ou programmable

Télécommande – Marche/arrêt, thermostat, thermostat modulation

Doublure de porcelaine

Doublure de briques – Traditionnelle ou Chevron (IDV36 seulement)



* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyers au gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.

 **marquis**
COLLECTION de Kingsman



Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Le modèles sont certifiés ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) en tant que foyer/appareils de chauffage au gaz ventilé.

* Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Votre dépositaire local Marquis pour les détails.

